

COVEO ADHEO SP 38

Ruban adhésif double face pour mise en oeuvre en intérieur et extérieur



DESCRIPTION ET UTILISATION

Pour mise en oeuvre intérieure et extérieure :

- Très bonne résistance au vieillissement
- Très forte adhérence
- Adhérence sécurisée pour de nombreux types de surfaces
- Bande de support en PE pour un pliage facile
- Résistant à la chaleur et au froid

UTILISATION EN EXTERIEUR

Ruban adhésif double face, adhérence parfaite pour la gamme d'écrans COVEO. Bonne adhérence aussi sur le bois, les briques, le béton lisse et les panneaux D'OSB.

Le ruban d'adhésif ADHEO SP 38 est utilisé principalement pour les raccords entre lés et la jonction des écrans.

ADHEO SP 38 est très résistant à l'humidité.

UTILISATION EN INTERIEUR

L'adhésif ADHEO SP 38 est particulièrement adapté pour le collage des pare vapeurs sur ossatures métalliques.

DONNEES TECHNIQUES

Support	Film PE
Adhésif	Adhésif Polyacrylic
Enduction	240 g/m ²
Résistance à la traction	50 N / 25 mm
Résistance à la température	-40 °C + 100 °C
Température de mise en oeuvre	+5 °C + 40 °C
Largeur	38 mm
Couleur	Transparent
Longueur du rouleau	50 m
Mandrin	76 mm
Température de stockage	+5 °C + 25 °C
Conditionnement	16 rouleaux par carton

CONDITIONS D'UTILISATION

Les surfaces doivent être sèches et propres (pas de graisse, d'huile, de poussière...)

ADHEO SP 38 ne doit pas être posé avec une tension mécanique forte. L'application doit se faire avec une pression adéquate sur la surface. Ne pas utiliser si la température est inférieure à 5°C.

COVÉO
LE PACTE ECO-CONSTRUCTION

une marque d'IMERYS Toiture

10 rue du Château d'Eau
BP 60060 69543 Champagne au Mont d'Or
Tél : 04 72 52 02 72 - Fax : 04 72 17 08 54